

P-drev på Mac

Denne guide hjælper dig til at forbinde til dit P-drev fra Mac.

1	Hvis du er på skolens netværk, behøver du ikke VPN. Gå til punkt 4.	Launchpad
	Hvis du er hjemme, skal du have forbundet dig til skolens VPN, for at kunne tilgå serveren.	
	Åbn Launchpad fra docken.	
	Klik på Cisco AnyConnect .	Cisco AnyCbility Client
2	Udfyld med vpn.rosborg-gym.dk og klik på Connect .	AnyConnect Secure Mobility Client (1)1.1 VPN: Ready to connect. Vpn.rosborg-gym.dk Connect
3	Udfyld med dine initialer og kode .	Cisco AnyConnect vpn.rosborg-gym.dk
	Klik på OK .	Please enter your username and password. Username: initialer Password: Canest OK
4	Klik på skrivebordet og derefter på Gå → Opret forbindelse til server	Oversigt Gå Vindue Hjælp Ilbage 36 /E Fremt 36 Ø Vælg startdisk 0 28 T Ø Seneste 0 36 F Dokumenter 0 28 O Ø Skrivebord 0 48 D Ø Overførsler 1 38 E Ø Hjem 0 28 H Ø Overførsler 1 38 E Ø Hjem 0 28 H Ø Computer 0 36 C Ø Netværk 0 28 K Ø Netværk 0 28 K Ø Netværk 0 38 A Y Hjøelpeprogrammer 0 36 A Y Hjøelpeprogrammer 0 46 U Seneste mapper > 1 Il mappe Ø 36 G Opret forbindelse til server
5	Udfyld adressen med: smb://data.rg.local/rg-	Opret forbindelse til server smb://data.rg.local/rg-p/employees/initialer/documents Exortitservere:
	p/employees/initialer/documents	
	Klik på +'et og herefter Tilslut .	+ Ov 2 Tislut



6	Udfyld med rg\initialer og kode . Eksempelvis rg\rth. Du laver en backslash (\) ved at holde disse taster nede samtidig: option+shift+7 . Sæt kryds i Gem denne adgangskode	Skriv navn og adgangskode til serveren "data.rg.local". Opret forbindelse som: Gæst Registreret bruger Navn: rg\initialer Adgangskode: •••••••• Gem denne adgangskode i min nøglering Opret forbindelse
	Klik på Opret forbindelse .	
7	Og nu kommer den sværeste øvelse: Peg med musen på documents så det blålige ikon kommer frem, som på billedet. Klik så på det blålige ikon og træk nedad, så du ligesom flytter ikonet, ned på docken ved siden af papirkurven.	documents
	Så bliver forbindelsen nemlig permanent.	Opret forbindelse til server
	Får du brug for R-drevet er det på samme måde, bare med adressen: smb://data.rg.local/rg/groupfolders Det var det ③	

IT-support 27/9 2021